

Iris Color 车用动态显示模组

贴地安装，铺地成幕



车侧面光毯投影

一套投影覆盖单侧车身长度，
迎宾/警示一步到位。

车尾尾流投影

单台设备覆盖后轮距所需宽
度，安装位置灵活自由。

车内氛围投影

可投影至不同材质表面，氛
围主题随心自定义。



Focus Free免调焦成像

无透镜、免调焦，任何投射距离与角度下画面始终锐利，地面、斜面、车身曲面皆可投影。



贴地大画幅

超宽光学视场角，单台设备即可覆盖整车侧身长度与后轮距宽度，安装位置灵活自由。



低功耗高光效

功耗不及一颗转向灯，同流明下更显透亮。



高画质真彩

RGB 三色激光，对比度 > 10000:1，色域 > 150% sRGB，暗场环境下画面鲜艳通透。



Iris Color
七大核心优势



内容可自定义

支持动态图形、动画、文字、Logo，品牌表达随心而变。



口袋级体积

光机模组体积 < 30cc，轻松嵌入车门、底盘、尾灯等有限空间。



车规级可靠与安全

满足 AEC-Q100 车规标准。

规格速览（MP1-RGB）

出光亮度	100lm	光学视场角	50°×25°(可按需调整)
光源	RGB 三色激光 (R 640nm / G 520nm / B 450nm)	色深	24bit 全彩
功耗 / 供电	典型 4.8W, DC 12V (9V~15V)	接口	SPI, 可选 BLE; CAN 适配车载
工作温度	-30°C ~ 75°C	可靠性	满足 AEC-Q100 车规标准

